

Revideret udbudsforskrift for Ledningsgrave

Udbudsforskriften for Ledningsgrave er blevet opdateret, så det er lettere for en bygherre at udbyde efter den, men også så det fremgår mere klart, hvilke krav vejmyndigheden gør gældende over for en ledningsejer ved udstedelse af en gravetilladelse.

I forhold til udbudsforskriften fra 2008 indeholder den reviderede udgave af udbudsforskriften krav om hvordan ledningsgrave udføres ved vejtræer, så blivende beplantningen ikke lider overlast. I forhold til beplantning er der også tilføjet krav om af ny beplantning skal driftes, så dette ikke bliver en ekstra omkostning for vejmyndigheden.

Ved retablering af befæstelse, er det mere nøjagtigt beskrevet hvordan forskellige lag retableres, så der er større sikkerhed for at ledningsgraven og den omkringliggende befæstelse arbejder sammen. For veje med macadam er der i Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) blevet tilføjet en klar beskrivelse af, hvordan der skal retableres med Groft stabilt grus samt at lagtykkelsen af asfaltlaget skal øges med 20 mm i forhold til lagtykkelsen på eksisterende asfaltlag – tidligere var forøgelsen blot 10 mm.

Indlægget vil gennemgå de ændringer der er foretaget i forbindelse med revideringen af Udbudsforskriften.

Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, chha@vd.dk